

Synego Slim



Il Synego Slim si distingue dal sistema Synego per le linee minimali e le sezioni ridotte dei profili anta, garantendo più luminosità negli ambienti interni e maggiori apporti solari invernali. Il sistema è disponibile con telaio con aletta da 40 mm e 60 mm e con soglia ribassata da 20 mm per il superamento delle barriere architettoniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PVC a 7 camere con rinforzo in acciaio
- Profondità telaio fisso 80 mm
- Profondità anta apribile 80 mm
- Nodo centrale 114 mm
- Spessore vetro fino a 51 mm

TIPOLOGIE REALIZZABILI:

- Finestra a una o due ante
- Portafinestra a una o due ante
- Specchiatura fissa
- Wasistas

PRESTAZIONI:

TRASMITTANZA TERMICA

U_w fino a 0,90 W/m²K

ISOLAMENTO ACUSTICO

R_w fino a 46 dB

SICUREZZA

Possibilità di ampliamento dal set base con:
vetri antivandalismo P5A;
ferramenta con più punti di chiusura

RAPPORTI DI PROVA

Tenuta all'aria Classe 4*
Tenuta all'acqua bis 9A*
Tenuta al vento fino a bis C5/B5*
Trasmittanza termica nodo U_f (UNI EN 1077-2)
fino a 1,00 W/m²K

*Valori relativi al serramento campione

